

技术规格：

型号	55 寸拼接屏	
显示 ^{注1}	对角线尺寸 (inch)	55"
	背光形式	OLED 自发光屏幕
	分辨率	1920×1080 (FHD)
	色彩	10bit-1.07Billion
	视角	垂直上下 178°, 水平左右 178° (CR≥10)
	响应时间 (平均)	1ms (G to G)
	对比度	150000:1
	亮度 ^{注2}	400cd/m ²
	像素间距 (mm)	0.630 (H) × 0.630 (V)
	屏幕活动域 (mm)	1217.48 (H) × 693.74 (V)
拼接尺寸	物理拼缝 (双边框)	3.5mm
接口	输入接口	IR×1, HDMI×2, USB3.0×2, RJ45×1, TF-Card×1
		/
	输出接口	/
		/
电源	控制接口	/
	电源要求	AC100V~240V~, 50Hz/60Hz
	功耗	300W
运行环境	能源效率	≥1.05cd/W (符合国家能效标准节能等级 I 级)
	运行温度	0°C~40°C
物理特性	运行湿度	20%~80%RH (无凝露)
	机身颜色	商务灰
	机身材质	五金
	外形尺寸 (mm)	
	壁挂尺寸 (mm)	
	净重	
附件	毛重	
	交流电源线、驱动盒、标牌盒、FPC 连接线、说明书、保修卡、合格证	

提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的

标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。

在安装拼接显示器时，请务必使用符合本产品安装方法的壁挂式/落地式支架。